




COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS



POUR LES PRO

POUR SEJOUR – CHAMBRE – CUISINE – SALLE DE BAIN

PEINTURE DECORATIVE ECOLOGIQUE VELOUTEE
POUR MURS & PLAFONDS
POUR TOUTES LES PIECES DE LA MAISON

Le + produit :

Grande résistance à la salissure
Ecologique
Parfaite tenue du film peinture même dans les pièces d'eau

DESCRIPTIF

Une peinture de qualité pour une mise en beauté de vos supports !

Avec COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS , peindre devient facile. Le film obtenu à un bel aspect veloutée très tendance permettant de conserver les avantages d'une peinture plus brillante (lessivable, résistance à la salissure) et les avantages d'un film mat (défaut de surface plus discret).

Les couleurs sont tendances, l'application est ultra agréable et facile.

COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS VELOURS est une peinture haut de gamme, écologique et sans allergène.

DESTINATION

supports

Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures , enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : Plâtre et dérivés – bois et dérivés – anciennes tapisseries – toile de verre - papier à peindre – papier ingrain

Lieu

Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison . Recommandé également pour les surfaces murales des établissements accueillants du public (milieu scolaire, hôpitaux, maison de retraite et bureaux).

TEINTES

15 TEINTES TENDANCE mais une infinie palette par machine à teinter

QUALITES PRINCIPALES

Grande facilité d'application

Lessivable

Séchage rapide

Ne faience pas, ne farine pas

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

N'éclabousse pas et ne coule pas

Teinte lumineuse et très résistante aux U.V.

Ecologique

CARACTERISTIQUES (mesurées en blanc)

Présentation : Crème de peinture PRETE A L'EMPLOI
Finition : veloutée
Densité : 1,34 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 59 % +/- 2 En vol : 46 % +/- 2
Rendement théorique : 12 m²/l /couche
Conditionnement : 500ml-1 L – 3 L – 5 L – 10 L

Composition :

EMULSION LATEX – DIOXYDE DE TITANE-
CHARGES MINERALES NATURELLES-
COLORANTS ECOLOGIQUES -EAU -
CONSERVATEUR

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2


CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

QUALITE AIR INTERIEUR : Ce produit a obtenu la meilleure note : A+



COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS



POUR LES PRO

POUR SEJOUR – CHAMBRE – CUISINE – SALLE DE BAIN

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Murs & plafond

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé.

- Sur support neuf :

Dépoussiérer et appliquer une impression plâtre ou une couche de COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS VELOURS dilué à 10% d'eau en sous couche.

- Sur support déjà peint et en bon état :

Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer.

Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l'ancienne, appliquer au préalable une couche de APPRET UNIVERSEL 1472 blanc pur ou gris perle. En cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avec notre MAT A PLAFOND HYBRIDE. Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l'adhérence avec une couche de FIXALO Enlever les anciennes peintures à l'eau type badigeon ou à la chaux ou neutraliser avec une couche de FIXALO

- Sur support déjà peint et en mauvais état :

Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer.

Appliquer en sous couche IMPRESSION PLATRE ou 1 couche de COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS dilué à 10% d'eau.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer. Vérifier que la teinte correspond à votre commande. Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le rechargis.

Rouleau antigoutte poil 12mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18cm pour les grandes surfaces ou application à l'airless. Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION Appliquer 2 couches. Laisser sécher 6 h entre les 2 couches.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2-3 heures / Recouvrable : 6-8 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°255 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 04/2018

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.