



# ABY VEGETAL



## A+

Peinture pour plantes et fleurs vivantes ou non  
DISPERSION CONCENTREE à BASE D'EMULSION PURE 100%

Bâtiment fiche technique n°32

### EXTERIEUR / INTERIEUR - PHASE AQUEUSE

REFERENCE	LP 267
CLASSIFICATION AFNOR	NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi Ce produit contient moins de 1g/l de COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

<b>DEFINITION</b> <b>Cette peinture permet de peindre les plantes et les fleurs vivantes ou non.</b> Elle permet de colorer les fleurs (ex : callunas, bruyère...) et toutes les plantes (ex : thuyas sec) Laque translucide totalement respectueuse de la plante. Elle n'altère pas la croissance de la plante..
--

<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</b> (mesurées en blanc) Présentation : liquide Teintes : Selon nuancier (mate, nacrées, métallisées) Finition : <b>mate</b> Densité : 1 +/- 0,05
--

<b>PRINCIPALES PROPRIETES</b> Permet des décorations originales et inédites Application facile Excellente résistance du film aux intempéries Teinte durable Totalement écologique	Respect de l'applicateur et de la plante Illusion parfaite Teinte durable Ne peut pas s'écailler S'applique sur plantes séchées ou vivantes
--	---

<b>MISE EN ŒUVRE</b> <b>PRET A L'EMPLOI.</b> Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et >30°C.
--

<b>METHODE D'APPLICATION</b> Mode d'application : pulvérisateur ou pistolet ou au trempé Nombre de couches : 1 Rendement théorique : 10 m <sup>2</sup> /l par couche Préparation du support : Les plantes doivent être non mouillées et poreuses
--

<b>SECHAGE</b> : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide) Hors poussière : 5 minutes Sec : 15 minutes      Recouvrable et/ou manipulable: 30 minutes
---

<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b> : A l'eau immédiatement après utilisation
---

<b>CONDITIONNEMENT</b> : Jerrican de 5 litres – pot de 1 l
--

<b>CONSERVATION ET STOCKAGE</b> : 12 mois en emballage fermé d'origine. <b>Stocker à l'abri du gel.</b>
---

<b>SECURITE</b> : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS.NEANT
--

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 06/2019

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.