



FABRIQUE DE PEINTURES ET VERNIS
"CARROSSERIE, INDUSTRIE ET BATIMENT"
GROS ET DETAIL

INDUSTRIE - FICHE TECHNIQUE n°D1

DEGRAISSANT

Pour le nettoyage des surfaces avant peinture

☛ NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Mélanges d'hydrocarbures et d'alcools

☛ CARACTERISTIQUES

-Densité à 20°C : 0,8
-Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine
-Point éclair : 0°C

PROPRIETES

-Dégraissant des huiles, graisses et produits lubrifiants
-Antisilicones
-Dissolvant des goudrons

MISE EN Œuvre

PRET A L'EMPLOI

METHODE D'APPLICATION

A appliquer au chiffon propre, sec et non pelucheux. Essuyer avec un autre chiffon après l'application et avant évaporation complète du dégraissant.

Ne pas utiliser le dégraissant sur les mastics, apprêts ou peintures fraîchement appliqués.

CONDITIONNEMENT : Bidons métalliques de 1L - 5L - 25L

Normes d'hygiène et de sécurité :
Ce produit contenant des solvants inflammables, il est conseillé d'utiliser un bon système de ventilation ainsi que des masques de protection et des dispositifs antidéflagrants.
Eviter au maximum le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
Eviter de respirer les vapeurs ou les fumées produites par le pistolet.
S'assurer du bon fonctionnement de la ventilation et éviter de fumer et de manger sur le lieu de travail.

La présente documentation n'engage pas notre responsabilité. Elle doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage