

A+

IDEAL

Bâtiment fiche technique n°2

INTERIEUR

Acrylique de qualité, anti-coulures, anti-projections, grande blancheur (dioxyde de titane chloré) non jaunissante dans le temps, grande facilité d'application, totalement lessivable. Excellente tenue au stockage. Faible teneur en COV.

- NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Idéale pour la mise en peinture des surfaces **intérieures** (plâtre - papier peint – plafond - toile de verre - anciennes peintures lessivées - dalle polystyrène...)

- CARACTERISTIQUES

- Conservation : Stocker à l'abri du gel. Bonne, en emballage fermé d'origine.
- Teintes : BLANC
- Finition : **MATE** (le plus couvrant, masque les défauts)
ou VELOURS (compromis des propriétés des finitions mate et satinée)
ou SATINEE (le + lessivable et le – salissant)
- Densité : Mat +/- 1,64 Satin +/- 1,33 Velours +/- 1,49

- PROPRIETES

- Grande facilité d'application
- Bon pouvoir couvrant
- Lessivable
- Bon pouvoir garnissant
- Séchage rapide
- **Non jaunissant**

Classification AFNOR	: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
Classification COV (Directive 2004-42/CE) :	
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :	75g/l* (2007), 30g/l* (2010).
Ce produit contient un maximum de 10g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi	

- MISE EN OEUVRE

- Dilution : Application au pinceau / rouleau : 1ère couche 5-10% **à l'eau**
: 2ème couche sans dilution
- : Application au pistolet : 1ère couche 10-15% **à l'eau**
: 2ème couche sans dilution

- METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application : A la brosse, rouleau ou pistolet (buse 0.60 à 0.70 mm)
- Nombre de couches : Application en deux couches
- Rendement théorique : 8 m²/Kg soit 12 m²/l par couche
- Préparation support : Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés et brossés (béton, ancien, crépi, plâtre..)et doivent être sains, secs et solides.

- SECHAGE : Varie avec la température et le degré hygrométrique de l'air ambiant à 20 °C

- hors poussière : Moins d'1 heure
- sec : 2-3 heures
- recouvrable : 4-5 heures

- **NETTOYAGE DES OUTILS** : A l'eau immédiatement après utilisation

- **CONDITIONNEMENT** : Seaux plastique ronds de 10L

- **CRAINT LE GEL** : *Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C*

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.

Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59-1 et 59-2.