



# LES PATINES

## DISPERSION CONCENTREE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES



### INTERIEUR - PHASE AQUEUSE

Bâtiment fiche technique n°13

CLASSIFICATION AFNOR CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2 Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75g/l* (2007), 30g/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi Ce produit contient moins de 1g/l COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
---	---

#### DEFINITION

Laque translucide permettant de réaliser des finitions très décoratives sur les surfaces murales intérieures peintes. Aspect décoratif garanti. L'application de la patine se fait avec un rouleau type "patte de lapin" ou laqueur ou antigoutte ou spalter. Le fond doit être en peint blanc ou couleur selon l'effet souhaité.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Présentation	: Semi-liquide
Teintes	: nacre blanc /or/cuivre/argent/couleur
Finition	: <b>Satinée</b>
Densité	: 1

#### Composition :

EAU – EMULSION LATEX EN  
DISPERSION AQUEUSE –  
CHARGES MINERALES –  
COLORANTS ECOLOGIQUES -

#### PRINCIPALES PROPRIETES

Grande facilité d'application avec un effet décoratif garanti Lessivable, sans odeur - PRODUIT LIGNE VERTE	Résistante aux salissures
---	---------------------------

#### MISE EN ŒUVRE

PRET A L'EMPLOI.

#### METHODE D'APPLICATION

1 à 2 couches directement sur une surface peinte en blanc mat . Un fond coloré est possible mais il est souhaitable de procéder à un essai au préalable afin de vérifier si le rendu obtenu est celui souhaité. Appliquer de façon uniforme pour un rendu homogène ou appliquer au spalter en quinconce pour un rendu brossé. Une 2<sup>ème</sup> couche ne sera appliquée que si l'on souhaite accentué l'effet nacré. Peut également s'appliquer sur des enduits blancs ou des crépis blanc

#### METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application	: Au rouleau antigoutte ou laqueur ou spalter selon la décoration souhaitée
Nombre de couches	: 1 à 2
Rendement théorique	: 12 m <sup>2</sup> /L . Très variable selon le relief du support et sa porosité et du matériel

**SECHAGE** : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

- Sec	: 10-15 minutes	- Recouvrable : 2 heures
-------	-----------------	--------------------------

**NETTOYAGE DES OUTILS** : A l'eau immédiatement après utilisation

**CONDITIONNEMENT** : boites plastiques de 1 L

**CONSERVATION ET STOCKAGE** : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Stocker à l'abri du gel.**

**SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS NEANT.

-----  
Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2018

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.