

# PEINTURE POUR ROUTE ET SOL

Bâtiment fiche technique n°35

## EXTERIEUR

REFERENCE	LP 600
CLASSIFICATION AFNOR	
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai) : 140g/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi Ce produit contient au maximum 18g/l COV.
<b>DEFINITION</b>	
Peinture monocomposante à base de résine en phase aqueuse. Peinture 2 EN 1 à la fois peinture de signalisation pour traçage de bandes de signalisation ,marquage et mise en peinture des sols. Pour revêtement bitumeux,hydrocarbonés et béton sur route, parking , hall sportif, garage, escalier...	
<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Présentation : Liquide	Finition : <b>MATE</b>
Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine.	Densité : +/- 1,69 selon les teintes
Teintes : BLANC + teintes selon nuancier	Extrait sec : 79% en poids
<b>PRINCIPALES PROPRIETES</b>	
Application sur bitumes, sur goudrons, sur béton . Applicable à des températures de 5°C jusqu'à 35°C Excellent pouvoir couvrant – application simple Séchage très rapide – Excellente adhérence en application directe sur le sol sans sous couche Très bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques (fioul, carburant diesel , acide chlorhydrique 23% <24h, acétone <24h)	
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	<b>Appliquer FIXALO en sous couche sil le sol est très poreux sinon juste humidifier le sol</b>
<b>1<sup>ère</sup> couche, diluer avec 20% FIXALO dans la peinture puis une couche pure dès 2 heures plus tard</b>	
<b>METHODE D'APPLICATION</b>	
Température d'application	: 5°C minimum – 35°C maximum
Mode d'application	: A la brosse ou rouleau directement sur le support propre, adhérent et sec
Nombre de couches	: 1 à 2
Rendement théorique	: 5 m <sup>2</sup> /kg par couche
Préparation support	: Les fonds doivent être sains, secs et solides et exempts de graisse.
<b>SECHAGE</b>	<b>: Varie avec la température et le degré hygrométrique de l'air ambiant à 20 °C</b>
Hors poussières	: 10 '
Recouvrable	: Après 2 heures
Dur a coeur	: 3 heures
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	: A l'eau immédiatement après utilisation
<b>CONDITIONNEMENT</b>	: Seaux Métalliques de 1 kg – 2.5 kg - 5 Kg – 25 Kg
<b>SECURITE</b>	: produit non dangereux

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2018

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.  
Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59-1 et 59-2.